

# Universal-Abbeizer

Technisches Datenblatt

## Charakteristik

Abbeizer auf Basis langsam flüchtiger, organischer Lösemittel.

- gebrauchsfertig
- hochviskos
- frei von Chlorkohlenwasserstoffen
- geruchsmild
- kennzeichnungsfrei bezüglich gesundheitsrelevanter Bestimmungen

## Anwendungsgebiete

Zum porentiefen Entfernen alter Anstriche auf Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Stein, Putz, GFK-Material oder Metallen. Entfernt auch 2K-Lacke und Dispersionsanstriche.

## Verarbeitung/Applikation

Universal-Abbeizer mit einem Pinsel satt (2–3 mm dick) auf die abzubeizende Fläche auftragen. Nicht verdünnen! Nach einer Einwirkungszeit von 1–2 Stunden die abgelösten Schichten mit einer Spachtel entfernen. Bei Profilen und Schnitzereien eine Messing- oder Bronzedrahtbürste verwenden.

Bei besonders dicken, mehrlagigen Schichten sind unter Umständen zwei Arbeitsgänge notwendig.

Anschließend die Fläche mit Wasser gründlich reinigen und zum Trocknen abstellen, bevor mit der neuen Oberflächenbehandlung begonnen wird. Bei Holz und Holzwerkstoffen empfiehlt es sich, wegen der Quellungsgefahr anstelle von Wasser CLOU® Spezialverdünnung MP einzusetzen.

## Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung die verwendeten Geräte mit Wasser reinigen.

## Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 02 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

## Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 2).

## Besondere Hinweise

Die Einwirkungszeit bei Holz darf maximal 2 Stunden betragen. Bei zu langer Einwirkungszeit können bei manchen Hölzern Verfärbungen auftreten.

Zur Entfernung von Holzbeizen muss zusätzlich noch CLOU® Bleichmittel 2472 verwendet werden.

Universal-Abbeizer ist auch zur Pinselenthärtung geeignet.

## Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 1880.00000